



Baden-Württemberg  
Regierungspräsidium Tübingen

## Beschussamt Ulm

Staatliche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Waffen- und Sicherheitstechnik

### INFORMATION

#### Verwendung von bleifreien Schrotten (Schrote mit einer Härte von HV1 > 40)

##### Anforderungen an Waffen:

- Einwandfreier sicherheitstechnischer Zustand.
- Verwendung nur entsprechend der Art der Beschussprüfung (siehe Tabelle).
- Nachträglicher Stahlschrotbeschluss von „normal“ geprüften Waffen ist nur möglich, wenn die Waffe die Anforderungen an „Verstärkten“ Beschuss erfüllt.
- Verstärkte Prüfungen und Stahlschrotbeschluss müssen beantragt werden.
- Bei Verwendung von Stahlschrotmunition nach **Spalte II** der Tabelle muss der Choke  $\leq 0,5$  mm sein.

##### Zusätzliche Hinweise auf den kleinsten Verpackungseinheiten bleifreier Munition:

- „Stahlschrotmunition“ im Kaliber 12 mit Schrotten über 4 mm Durchmesser darf nur in Läufen mit max. 0,5 mm Durchmesserverengung (Choke) verschossen werden.
- „Achtung, erhöhte Gefahr von Abprallern!  
Vermeiden Sie auf harte Oberflächen zu schießen“.
- Bei „Stahlschrotmunition“ mit verstärkter Ladung der Hinweis, dass sie nur aus Läufen verschossen werden darf, die der „Stahlschrotprüfung“ unterzogen wurden und die mit dem amtlichen „Stahlschrot-Prüfzeichen“ versehen sind.

Kaliber  für Waffen mit glattem Lauf	Gebrauchsmunition		Waffe (Art und Kennzeichnung der Beschussprüfung ist angekreuzt)		
	Gebrauchsgasdruck  (maximal zulässig)  [bar]	StahlschrotØ [mm]		„Normal“ geprüft  	„Verstärkt“ geprüft mit zusätzlicher Stahlschrot- prüfung  
		Spalte I  aus Lauf ohne Einschränkung des Choke	Spalte II  aus Lauf mit Choke max. 0,5 mm (1/2-Choke)		
10/89 verstärkte Ladung	1050	$\leq 4,00$	$> 4,00$		<b>X</b>
12/70 normale Ladung	740	$\leq 3,25$		<b>X</b>	
12/70 verstärkte Ladung	1050	$\leq 4,00$	$> 4,00$		<b>X</b>
12/76 verstärkte Ladung					
12/89 verstärkte Ladung					
16 normale Ladung	780	$\leq 3,00$		<b>X</b>	
16 <sup>*)</sup> verstärkte Ladung	1050	$\leq 3,50$	$> 3,50$		<b>X</b>
20/70 normale Ladung	830	$\leq 3,00$		<b>X</b>	
20/70 verstärkte Ladung	1050	$\leq 3,25$	$> 3,25$		<b>X</b>
20/76 verstärkte Ladung					

<sup>\*)</sup> derzeit keine gesetzliche Regelung

Beschussamt Ulm  
Albstraße 74

89081 Ulm

Tel.: 0731-9 68 51-0  
Fax: 0731-9 68 51-99  
beschussamt@rpt.bwl.de

Akkreditierte Prüf- und  
Zertifizierungsstelle



DAP-PL-4386.00  
DAP-ZE-3580.00