Fa. Holger Weis

Waffen, Munition und Wiederladeartikel

Kiefernweg 23
69517 Gorxheimertal
Tel.: +49-(0)6201-2909542
Fax: +49-(0)6201-2909543

www.grosskaliberwaffen.de info@grosskaliberwaffen.de
Steuernr. 01788030705 USt-IdNr.:DE228939745

Anleitung zum Einstellen von offenen Visierungen (Kimme/Korn)

1. Feststellen der Verstellmöglichkeiten an der Waffe
1.1. Verstellung mittels Schraubendreher
1.2. Verstellung durch Verschieben in den Schwalbenschwänzen)

2. Auswahl des geeigneten Werkzeuges
2.1. Schraubstock mit weichen Backen
2.2. Schraubendreher für Klickverstellung
2.3. Messingdorn und Mechanikerhammer zum Verschieben der Visierteile in den Schwalbenschwänzen
2.4. eventuell eine feine Schlichtfeile zum Abfeilen des Kornes
2.5. Messschieber zum Messen der Verschiebung der Visierteile in den Schwalbenschwänzen

3. Schießen eines Schussbildes (mindestens 10 Schuss möglichst aus der Ransom Rest oder aufgelegt auf dem Sandsack)

4. Das Zentrum des Schussbildes bildet den zu korrigierenden Abstand zum Scheibenzentrum.

5. Sollte sich ein Abfeilen des Kornes erforderlich machen, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass diese Änderung nur durch hohen Aufwand rückgängig gemacht werden kann. (Vor Gebrauch der Feile bitte das Gehirn einschalten!!)

6. Den Korrekturwert errechnet man nach folgender Formel:

Beispiel:
Auf 25 Meter (25000 mm) liegt mein Zentrum des Schussbildes 70 mm links von dem Scheibenzentrum;
Die Länge der Visierlinie (Abstand Vorderseite Kimme zu Rückseite Korn gemessen) beträgt 100 mm
Formel:

Visierlinienlänge	X	Schussabweichung	/ Scheibenentfernung
100 mm		70 mm/	25000mm

(Klartext: 100 * 70 / 25000)
ergibt in unserem Beispiel:*0,28 mm*

Schusslochposition zum Scheibenzentrum / Zielpunkt		Links Oben	Links Unten	Rechts Oben	Rechts Unten
Verstellrichtung der Visierteile	Kimme	Tiefer Nach rechts	Höher Nach rechts	Tiefer Nach links	Höher Nach links
	Korn	Höher Nach links	Tiefer Nach links	Höher Nach rechts	Tiefer Nach rechts